

BIONIC BRAND OS

Como usar as cores no front-end web

CSS, SCSS, LESS, Tailwind v3 e v4.

5 arquivos, 5 estilos diferentes. Use **um** que combina com seu projeto.

Tailwind CSS v4 (recomendado se já usa Tailwind)

1. Copie `cores-tailwind-v4.css` pro seu projeto.
2. No seu CSS principal:

```
@import "tailwindcss";
@import "./cores-tailwind-v4.css";
```

3. Use direto: `<div class="bg-surface-canvas text-text-on-canvas">`
-

Tailwind CSS v3

1. Copie `cores-tailwind-v3.config.js` pro seu projeto.
2. No `tailwind.config.js`:

```
const brandColors = require('./cores-tailwind-v3.config.js');
module.exports = {
  theme: { extend: brandColors.theme.extend },
};
```

CSS puro (sem framework)

1. Copie `cores.css` e importe no `<head>` do HTML ou no CSS principal.
2. Use as variáveis:

```
.botao-primario {
  background: var(--color-surface-inverse);
  color: var(--color-text-on-dark);
}
```

SCSS

1. `@import "./cores.scss";`
2. Use: `background: $color-accent-default;`

LESS

1. `@import "./cores.less";`
2. Use: `background: @color-accent-default;`

Antes de usar — leia

- O **accent** tem regras estritas. Veja `01 – Para aprovar e decidir/Regras do accent.md`.
- A auditoria de contraste WCAG está no mesmo nível desta pasta — `Contraste WCAG (relatório legível).md`.